

SUPER GRIP

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer dichten Nitril-Beschichtung auf der Handinnenfläche
- perfekte Nassgriffeigenschaften durch das gerillte Trägergewebe
- geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen
- optimale Fingerfertigkeit
- sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- gute Passform und hoher Tragekomfort



■■■■■
Robustheit



■■■■■
Tragekomfort



■■■■■
Atmungsaktivität



■■■■■
Nässe- & Ölbeständigkeit



MATERIAL	BESCHICHTUNG
100% Nylon	Nitril

 CAT II	EN 388  4121X
--	---

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
70 92 85_08	8/M	12 / 72	9002701850817
70 92 85	9/L	12 / 72	9002701792858
70 92 86	10/XL	12 / 72	9002701792865
70 92 85_11	11/XXL	12 / 72	9002701851128

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Werkstattarbeiten	Schützt vor/gegen: • Schmutz und Nässe • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.